


INSTRUKCJA KLEJENIA NAKLEJEK NA MEBLACH BEZ ŚCIAN BOCZNYCH




1. Po otrzymaniu naklejek należy sprawdzić czy poszczególne bryty do siebie pasują kolorystycznie, rozmiarowo, (jeśli było zamawianych więcej niż jedna naklejka z jednym motywem graficznym), czy grafika nie posiada wad fabrycznych jak np. zarysowania, przebarwienia i bąbli powietrza przy foliach laminowanych.




2. Naklejki zerwane z mebli lub innych elementów nie podlegają reklamacji.



3. Do klejenia grafik konieczna jest pomoc drugiej osoby lub skorzystanie z usług fachowca.



4. Przed klejeniem folii należy wykręcić wszystkie wystające elementy takie jak klamki, uchwyty itp. Następnie powierzchnie mebla koniecznie trzeba odtłuścić (np. alkoholem, denaturatem, benzyną ekstrakcyjną) oraz wyczyścić z wszelkich zabrudzeń, które po naklejeniu folii mogą być widoczne. Jeżeli występują przebarwienia kolorystyczne na meblach nie będą one widoczne po naklejeniu folii.



5. Warto również przed samym procesem montażu przymierzyć wydruk do powierzchni klejenia (sprawdzić czy zakładki są odpowiednie, rozplanować proces klejenia).




6. Po przygotowaniu mebla przykładamy wydruk do powierzchni klejenia ustawiając go docelowo lewo - prawo, góra – dół, tak, aby folia o 0, 5cm. wystawała za obrys mebla. Odcinamy 2 cm. folii od podkładu zabezpieczającego Tu niezbędna jest pomoc drugiej osoby, która przytrzyma pozostałą część wydruku w miejscu docelowym. Odcinamy nożyczkami część podkładu bez folii lub zaginamy ją pod spód tak, aby nam nie przeszkadzała.



7. Przyklejamy część folii z grafiką (tą, od której odkleiliśmy podkład) powoli przesuwając raklem po powierzchni folii centymetr po centymetrze, od lewej do prawej wyciskając powietrze z pod folii na boki. Jeżeli tą czynność wykonamy za szybko powstaną bąble powietrza.



8. Po przyklejeniu górnych 2 cm. folii. Osoba nam pomagająca, musi odchylić wydruk, aby złapać delikatnie za podkład, po czym odciąga bardzo powoli podkład. My tymczasem powoli przesuwamy raklem tak jak w punkcie powyżej wyciskając powietrze przyklejamy folię. Ważne jest, aby osoba odciągająca podkład i przyklejająca folie zgrały się i aby te czynności wykonywały powoli.



9. Po przyklejeniu folii odcinamy nadmiar folii, który nam pozostał.

INSTRUKCJA KLEJENIA NAKLEJEK NA MEBLACH ZE ŚCIANAMI BOCZNYMI




1. Po otrzymaniu naklejek należy sprawdzić czy poszczególne bryty do siebie pasują kolorystycznie, rozmiarowo, (jeśli było zamawianych więcej niż jedna naklejka z jednym motywem graficznym), czy grafika nie posiada wad fabrycznych jak np. zarysowania, przebarwienia i bąbli powietrza przy foliach laminowanych.




2. Naklejki zerwane z mebli lub innych elementów nie podlegają reklamacji.



3. Do klejenia grafik konieczna jest pomoc drugiej osoby lub skorzystanie z usług fachowca.



4. Przed klejeniem folii należy wykręcić wszystkie wystające elementy takie jak klamki, uchwyty itp. Następnie powierzchnie mebla koniecznie trzeba odtłuścić (np. alkoholem, denaturatem, benzyną ekstrakcyjną) oraz wyczyścić z wszelkich zabrudzeń, które po naklejeniu folii mogą być widoczne. Jeżeli występują przebarwienia kolorystyczne na meblach nie będą one widoczne po naklejeniu folii.



5. Warto również przed samym procesem montażu przymierzyć wydruk do powierzchni klejenia (sprawdzić czy zakładki są odpowiednie, rozplanować proces klejenia).



6. W przypadku folii z naddatkiem na boki najpierw kleimy front mebla tak jak w instrukcji poniżej następnie boki.




7. Po przygotowaniu mebla przykładamy wydruk do powierzchni klejenia ustawiając go docelowo lewo - prawo, góra – dół biorąc pod uwagę ile folii powinno nam pozostać na boki mebla. Odcinamy 2 cm. folii od podkładu zabezpieczającego folii od podkładu zabezpieczającego Tu niezbędna jest pomoc drugiej osoby, która przytrzyma pozostałą część wydruku w miejscu docelowym. Odcinamy nożyczkami część podkładu bez folii lub zaginamy ją pod spód tak, aby nam nie przeszkadzała.




8. Przyklejamy część folii z grafiką (tą, od której odkleiliśmy podkład) powoli przesuwając raklem po powierzchni folii centymetr po centymetrze. Od lewej do prawej wyciskając powietrze z pod folii na boki. Jeżeli tą czynność wykonamy za szybko powstaną bąble powietrza.



9. Po przyklejeniu górnych 2 cm. folii osoba nam pomagająca, musi odchylić wydruk, aby złapać delikatnie za podkład, po czym odciąga bardzo powoli podkład. My tymczasem powoli przesuwamy raklem tak jak w punkcie powyżej wyciskając powietrze przyklejamy folię. Ważne jest, aby osoba odciągająca podkład i przyklejająca folie zgrały się i aby te czynności wykonywały powoli.



10. Po wyklejeniu frontu mebla przechodzimy do boków. Osoba pomagająca nam przytrzymuje folie tak, aby nie dotykała mebla a my przesuwamy raklem od bliższej krawędzi frontu mebla do dalszej.



11. Po przyklejeniu folii odcinamy nadmiar folii, który nam pozostał.