

INSTRUKCJA MONTAŻU ROLETY



1. Przed montażem rolety należy upewnić się za pomocą poziomicy czy dane okno zachowało poziom. Jeśli tak punktem odniesienia dla montowanej rolety będzie samo okno. Natomiast, jeśli poziom ucieka - koniecznie trzeba zadbać, by ustawić roletę w poziomie, niejako korygując odchył okna.



2. Warto wykonać tą czynność uważnie, ponieważ roleta zamocowana pod kątem będzie się krzywo zwijać, co może skutkować blokowaniem się tkaniny, tworzeniem się prześwitów bocznych lub zniszczeniem tkaniny przez mechanizm koralikowy, o który będzie się ona nadmiernie często ocierać.



3.Sugerujemy same haczyki podkleić taśmą dwustronną spowoduje to stabilniejsze zamontowanie rolety.




4. Zawieszamy złożoną roletę na skrzydle okiennym za pomocą haczyków.



5. Przewlekamy żyłki przez tylne oczka zaślepek dolnej belki.



6. Montujemy dolne wieszaki bezinwazyjne na uchwytych naciągających żyłki.



7. Zakładamy wieszaki za dolną krawędź okna i ustawiamy naciąg żyłki w pozycji pionowej (umożliwiającej wprowadzenie żyłki do środka).




8. Montujemy dolne wieszaki bezinwazyjne na uchwytych naciągających żyłki.



9. Wprowadzamy żyłkę do uchwyty naciągającego.



10. Lekko naprężone żyłki, naciągamy przy użyciu szerokiego płaskiego śrubokręta kręcąc w lewo lub



11. Ucinamy nadmiar żyłki w obydwu mechanizmach naciągających.

12. Opuszczamy roletę do dołu i ustawiamy ją w dolnym położeniu krańcowym.. między każdą z szyb. Pozostawianie przerwy jest konieczne ze względu na pracę budynku, ścian.